

ELECTRI. TMGS-20G ózongenerátor 500 m³-ig otthoni használatra – fertőtlenítés a lakás bármely pontján

Az ELECTRICAL márka 20 g/h kibocsájtású ózongenerátor az otthoni vegyszementes fertőtlenítés egyik legjobb módja. A készülék hordozhatóságának köszönhetően az eszköz a lakás bármely pontján elhelyezhető, nagy kapacitása miatt pedig a nagyobb területet fertőtlenítésére is alkalmas. A folyamatos működésnek köszönhetően, akár 500 m³-ig használható zárt térben, vagyis az egy légterű előszoba-nappali-konyha fertőtlenítése egy használattal megoldható (ez esetben ventilátor bevezetése is javasolt a helységbe).

A család egészségének a megőrzésére!

A TURBOFAN NÖVELI A TISZTÍTÁSI SEBESSÉGET!



Az ELECTRICAL ózongenerátor 500 m³-ig használata:

- Helyezze a készüléket a fertőtleníteni kívánt helyiségbe, lehetőség szerint magasan fekvő és egyenletes felületre (példul asztal, pult, szekrény vagy polc). Az ózongenerátor elhelyezésekor fokozottan ügyeljen a hő zavartalan távozására!
- Kapcsolja be a készüléket és állítsa be a működési időt.
- Az ózongenerátor alkalmas a zárt terek 100%-os [vegyszermentes fertőtlenítésére](#).

Az ELECTRICAL ózongenerátor 500 m³-ig alkalmazási javaslatai és területei:

Az eszköz a lakás minden helyiségében használható a baktériumok, vírusok, penészgombák, rovarok és a kellemetlen szagot árasztó szerves molekulák elpusztítására. Az ózongenerátor alkalmas a régi bútorok, dohos szekrények és a textíliák szagtalanítására is, valamint egy átalakító használatával a gépjármű és a benne található klímaberendezés fertőtlenítésére is kiváló.

- **Épületek klímarendszereinek tisztítása:** a készüléket minden esetben helyezzük a klíma beltéri egységének a közelébe, és ha van rá mód, akkor a beltéri egység fölé vagy azzal egy szintben.
- **Klíma tisztítás gépjárműben:** az ózongenerátor készüléket helyezzük a gépjármű ülésére, majd kapcsoljuk be a jármű belső keringetését, közepes fokozaton. Ügyeljünk arra, hogy a légbefúvók az ózonos levegőt a szélvédőre vagy a gépjármű felső részébe fújják. Figyelem! Az ózonos klímafertőtlenítés során az akkumulátort érdemes töltőre kapcsolni.
- **Penészgomba ellen:** helyezze a készüléket a penésszel fertőzött területre, majd kapcsolja be és időzítse. A [penészmentesítést](#) követően a felületeken található, immár porózus penészfoltokat alaposan törölje le. A penészfertőzés újbóli kialakulása ellen használja rendszeresen az ózongenerátor készüléket.
- **Rovarok ellen:** mivel az ózongáz minden létező mikroorganizmust elpusztít, ezért a kezelt terület nagyságától és az ózon koncentrációjától, valamint a kezelés időtartamától függően nagy hatékonysággal képes elpusztítani a rovarokat is.

Magasabb élettartalmú kerámia csempe a hosszabb működésért! Az ózongázt termelő kerámia csempe ebben a gépben 3 emeleten helyezkedik el a transzformátoron, tehát nincsenek össze ragasztva, mint a hasonló gépekben! Ennek köszönhetően a hóleadás nem süti ki 2-3.000 munkaóra elteltével a kerámia csempét. A megfelelő tárolás és karbantartás mellett maximum 6-8.000 munkaórát bírnak működni. Lényeges, hogy a gép ne porosodjon, mert a kerámia csempére ráégett por rontja a csempék élettartamát! Így minden esetben a dobozába visszacsomagolt állapotban érdemes tárolni!

A **nagyteljesítményű ventilátornak** köszönhetően a gépházban megtermelt ózongázt, sokkal rövidebb idő alatt képes az adott helyiségbe eljuttatni, mint a Magyar piacon kapható egyes társai. Itt lényeges, hogy milyen hatékonysággal tud a gáz áramolni, ezt nevezzük gázáramlási sebességnek. Ha a készülékbe lassú ventilálás van, akkor sokkal több időt vesz igénybe az adott légterünk fertőtlenítése! Válassza a prémium minőséget, nem fog csalódnia!

Telis – tele professzionális alapanyagokkal, így a folyamatos működés és a hosszú élettartam nem okozhat problémát:

- TURBÓ VENTILÁTOR meghajtás
- sterilizálja és fertőtleníti a helyiséget rövid idő alatt
- golyóscsapágyak, hosszú élettartam, folyamatos üzemelés
- festett alumínium ötvözet, öntött keret, rozsdamentes és nedvesség álló
- rézmotor, hosszú élettartam és magas fokú biztonság

Fontos! Az ózongenerátor működése közben a zárt térben tartózkodni tilos!

A fertőtlenítés alatt álló területre háziállatot beendegni tilos! A növényeket a fertőtlenítés alatt el kell távolítani a helységből! Használatakor helyezze magasabbra a gépet, például asztalra. Az ózongenerátor használatot követően pedig szellőztessen legalább 30 percig.